

SISTEMA ANTIPALOMAS

DE SISTEMA ANTIPALOMAS TAPO-ES O EQUIVALENTE PARA LAS SIGUIENTES ZONAS DE ACTUACIÓN: ALEROS, CUMBRERAS, CANALONES Y RECOGIDAS DE AGUA, ELEMENTOS SINGULARES Y CORNISAS, ETC.; FORMADO POR UNIDADES CENTRALES DE CONTROL CON UN CONSUMO DE 2,5 W Y POTENCIA DE 3.500-5.000 V EN 0,6 J Y PROTECCIÓN IP 24. GENERADOR DE IMPULSOS ELECTROSTÁTICOS CON DOS VALORES DE TENSIÓN DE SALIDA CONECTADOS A LA RED GENERAL DE 220.50 HZ, CIRCUITOS CON VIAS DE TRANSMISIÓN ESTABLES INCORPORADAS DE ACERO INOXIDABLE, PERFIL MATRIZ, PERFIL FLEXIBLE UNIVERSAL INCLUSO TORNILLERIA Y ADHESIVOS, FIJACIÓN CON RESINAS DE DOS COMPONENTES, BORNES Y CONEXIÓN A LA RED ELECTRICA, P.P. DE AYUDAS, MEDIOS AUXILARES Y ANDAMIOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA E INSTALADA.